



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 416/CBMSC

Objeto	Roçadeira lateral com motor dois tempos monocilíndrico
Classificação	Material de consumo
Unidade	Unidade
Elaboração:	Coordenadoria de Incêndios Florestais
Coordenadoria	Coordenadoria de Incêndios Florestais
Versão	1ª
Atualização:	11/04/2022

ROÇADEIRA



1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS SEGUINTE EXIGÊNCIAS:

- 1.1 Cilindrada 33 cm³;
- 1.2 Potência 1,5 a 1,8 kW conforme ISO 8893;
- 1.3 Sistema de ignição magnética com comando eletrônico;
- 1.4 Vela de ignição (resistiva);
 - 1.4.1 Distância dos eletrodos entre 0,4 e 0,6 mm.
- 1.5 Carburador de membrana;
 - 1.5.1 O carburador deve ser insensível à posição de trabalho.
- 1.6 Bomba de combustível integrada;
- 1.7 Tanque de combustível com capacidade mínima de 400 cm³;
- 1.8 Devem acompanhar junto à máquina os seguintes acessórios:
 - 1.8.1 Cinto duplo para ombro;
 - 1.8.2 Óculos de proteção;
 - 1.8.3 Jogo de ferramentas;
 - 1.8.4 Kit de proteção para ferramentas de corte;
 - 1.8.5 Ferramenta de corte;
 - 1.8.6 Deve incluir lâmina de 3 pontas e cabeçote de nylon.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **RL3G46S7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTO WEINGARTNER (CPF: 030.XXX.329-XX) em 17/11/2022 às 10:18:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwMDgyNV84MjVfMjAyMI9STDNHNDZTNw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 0000825/2022** e o código **RL3G46S7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.