



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL**

**ORDEM ADMINISTRATIVA 056/CMDO G/2005
REGULA A PINTURA EXTERNA E INTERNA DOS QUARTEIS DO CBMSC**

Objetivo:

Padronizar a identidade visual dos quartéis do CBMSC.

Considerações:

Com a desvinculação administrativa e operacional do CBMSC da PMSC uma nova identidade visual é necessária para a Corporação. A facilidade de identificar e diferenciar os Quartéis do Corpo de Bombeiros militar das demais repartições públicas e edificações de uma cidade é o alvo desta ordem. As cores as marcas, os logos devem possibilitar que a corporação seja exaltada como referência e sinônimo de segurança e tranquilidade.

1) Da pintura, cor e detalhes técnicos:

- a) A cor padrão a ser pintada será o **amarelo K-082**- sistema self-color–sulvinil – fachada, tinta com rendimento de um galão (3,6 litros) para cada m², com duas demão;
- b) A base deverá ser adequadamente preparada e deverá ser aplicada pelo menos duas de mão cruzadas;
- c) A pintura compreenderá todas as áreas externas e a garagem, inclusive os portões e demais dependências visualizadas de fora do quartel;
- d) Faixas vermelhas com a cor vermelha rubi, padrão CBMSC para viaturas, deverão ser pintadas em duas de mão dispostas a partir da metade do pé direito da edificação;
- e) As faixas deverão possuir as seguintes dimensões:
 - A faixa inferior deverá ser contínua e possuir **10(dez)** centímetros de largura. Deverá ser espaçada da faixa do meio 10(dez) centímetros;
 - A faixa do meio deverá ser contínua e possuir **15 (quinze)** centímetros de largura. Deverá ser espaçada da faixa do meio 10(dez) centímetros;
 - A faixa superior deverá ser contínua e possuir **20 (vinte)** centímetros de largura. Deverá ser espaçada da faixa do meio 10(dez) centímetros;
- f) As faixas acima descritas deverão ser pintadas nas paredes frontais, laterais e Interiores das garagens;

- g) As demais dependências deverão ser pintadas na cor branco neve-sistema self-color-sulvinil – tinta com rendimento de um galão (3,6 litros) para cada quatro m², com duas demão. Todas as paredes deverão ser cuidadosamente preparadas;
- h) Pelo menos um logo padrão CBMSC deverá ser pintado no interior da garagem;
- i) Pelo menos um logo padrão CBMSC deverá ser pintado na maior fachada disponível frontal ou lateral da edificação;
- j) Os logos deverão estar centralizados em relação ao pé direito da parede;
- k) O logo externo que for mais visível poderá ser iluminado com sistema de luz econômica, tipo spot direcional, resistente ou a prova de água;
- l) Os telhados deverão manter a cor original, porém deverão ser periodicamente lavados;
- m) Os telhados poderão conter a expressão pintada: **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**, em letra tipo arial, escala proporcional;
- n) As portas deverão ser pintadas na cor branca e deverão ser identificadas com placas;
- o) As placas deverão ser na cor vermelha rubi, podendo ser adesivadas ou confeccionadas em material resistente e fixadas com cola ou parafusos;
- p) As placas de identificação possuirão inscrições em letras brancas, tipo arial, em tamanho proporcional;
- q) Nas áreas de circulação sistemas de proteção contra impactos e proteção de quinas poderão ser utilizados. Esses dispositivos poderão manter a sua cor natural;
- r) A Inscrição **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**, em letra tipo arial, escala proporcional, deverá constar na parte mais visível, frontal de uma ou mais fachadas da edificação;
- s) A proporcionalidade da inscrição deverá possibilitar a visualização do letreiro a uma distância de pelo menos 200 metros;
- t) A inscrição **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR** poderá ser pintada ou fixada em painéis;
- u) Os painéis deverão ser fixados à edificação;
- v) Nenhuma outra expressão poderá ser pintada nas paredes externas;
- w) O logo padrão do CBMSC é:



Quartel do Comando Geral- Florianópolis-SC, 18 de maio de 2005

ADILSON ALCIDES DE OLIVEIRA
CEL BM
COMANDANTE GERAL DO CBMSC