



Ano Base: 2016

Unidade Gestora 160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2016NE001685	Data Referência 26/08/2016				
Gestão 16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 26.314.690/0001-47 MULTSTOCK LTDA - EPP	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 - PALMEIRAS - BELO HORIZONTE - MG - 30575430	Valor 3.176,00 (Três Mil Cento e Setenta e Seis Reais)					
Grupo Programação Financeira 160 Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Aquisição				
Modalidade Licitação 13 Pregão Presencial	Transação 0764 Empenhar Contrato	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato 2016CT007395	Contrato SICOP				
Histórico Aquisição de materiais e equipamentos operacionais para o Centro de Ensino Bombeiro Militar - CEBM. Pregão Presencial nº 86-16-CBMSC, CT nº 196-16-CBMSC. Dados bancários: Banco: 001, Ag.: 3489-4, CC.: 695116-3.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16085	Programa Trabalho 06 181 0707 0249 013159	Fonte Recurso 0.1.11.000000	Natureza Despesa 33.90.30.28		
Cronograma Desembolso						
Janeiro		Fevereiro	Março	2		
Abril		Maiο	Junho			
Julho		Agosto	Setembro			
Outubro	1.588,00	Novembro	Dezembro			
			1.588,00			
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cronograma Mensal Contrato						
Mês	Item			Quantidade	Valor	
Set	00001		Manguieira 1 1/2" x 260; 2 Tipo 2 30m: Manguieira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja) e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, com excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com as normas ABNT - NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT nº 40.002/01 (1.1/2") e 40.003/01 (2.1/2").	2,50000	900,00	
						P

Ano Base: 2016

Unidade Gestora	Número	Data Referência	
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	2016NE001685	26/08/2016	
Gestão	Processo	Nota Empenho Original	
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar			
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho	
400010 Emissão de Empenho da Despesa	Lei Federal 10.520/02		
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado	
26.314.690/0001-47 MULTSTOCK LTDA - EPP	Global	Não	
Endereço Credor	Valor		
RUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 - PALMEIRAS - BELO HORIZONTE - MG - 30575430	3.176,00 (Três Mil Cento e Setenta e Seis Reais)		
00002	Divisor de bronze: Divisor confeccionado em latão fundido, com sua conexão de entrada com extremidade giratória rosca de montada com adaptador de engate rápido tipo Storz de 63 mm (2 1/2"), com duas saídas com extremidades giratórias roscadas e montadas com adaptadores de engate rápido tipo Storz de 38 mm (1 1/2"), Suas conexões de saída são dotadas de válvulas esferas com vedação em teflon e núcleo em aço inoxidável, com peso de no máximo 5 kg, com pressão de trabalho de 16 kgf/cm2 e pressão de teste de 32 kgf/cm2.	1,00000	300,00
00003	Adaptador rosca/storz em bronze: Conectada à válvula globo 2 1 1/2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão. Entrada : Rosca fêmea 2 1 1/2" 5 fios por polegada padrão bombeiro NBR 5667. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1 1/2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Acabamento: Natural escovado.	1,00000	24,00
00004	Adaptador 1 1/2" para 2 1/2" em bronze: Conectada à válvula globo 2 1/2" para adaptar mangueira de incêndio de 1 1/2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão Entrada : Engate rápido tipo storz 2 1/2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1/2" padrão bombeiro NBR 14.349/99 Acabamento: Natural escovado	1,00000	24,00
00007	Mosquetão em "D": Feito de aço tratado termicamente, diâmetro de 1/2 polegadas (12,7 mm), com alta resistência de tamanho industrial, apresentando uma abertura do gatilho largo, útil para anexar a degraus de escadas aéreas, cestos e macas para salvamento ou de acesso por corda, nos pontos de ancoragem industriais que são grandes demais para a maioria dos mosquetões de resgate. Os bloqueios porca no portão para evitar atolamentos. A abertura mínima do portão completo deve ser 35 mm. Sua carga de ruptura deve ser de, pelo menos, 50KN. - Em aço extra-grandes formato "D" com trava de rosca; - Certificação CE; - Carga de ruptura de 50KN.	5,00000	340,00
Out 00001	Mangueira 1 1/2" Tipo 2 30m: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja) e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, com excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por calor e fungos. Em conformidade com as normas ABNT - NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.002/01 (1.1/2") e 40.003/01 (2.1/2").	2,50000	900,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora		Número	Data Referência	
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar		2016NE001685	26/08/2016	
Gestão		Processo	Nota Empenho Original	
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Evento		Referência Legal	Pré-Empenho	
400010 Emissão de Empenho da Despesa		Lei Federal 10.520/02		
Credor		Modalidade Empenho	Empenho Centralizado	
26.314.690/0001-47 MULTSTOCK LTDA - EPP		Global	Não	
Endereço Credor		Valor		
RUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 - PALMEIRAS - BELO HORIZONTE - MG - 30575430		3.176,00 (Três Mil Cento e Setenta e Seis Reais)		
00002	Divisor de bronze: Divisor confeccionado em latão fundido, com sua conexão de entrada com extremidade giratória rosca de montada com adaptador de engate rápido tipo Storz de 63 mm (2 1/2"), com duas saídas com extremidades giratórias roscadas e montadas com adaptadores de engate rápido tipo Storz de 38 mm (1 1/2"), Suas conexões de saída são dotadas de válvulas esferas com vedação em teflon e núcleo em aço inoxidável, com peso de no máximo 5 kg, com pressão de trabalho de 16 kgf/cm2 e pressão de teste de 32 kgf/cm2.	1,00000	300,00	
00003	Adaptador rosca/storz em bronze: Conectada à válvula globo 2 1⁄2" 45o para adaptar mangueira de incêndio de 1 1⁄2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão. Entrada : Rosca fêmea 2 1⁄2" 5 fios por polegada padrão bombeiro NBR 5667. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Acabamento: Natural escovado.	1,00000	24,00	
00004	Adaptador 1 1⁄2" para 2 1⁄2" em bronze: Conectada à válvula globo 2 1⁄2" 45o para adaptar mangueira de incêndio de 1 1⁄2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão Entrada : Engate rápido tipo storz 2 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99 Acabamento: Natural escovado	1,00000	24,00	
00007	Mosquetão em "D": Feito de aço tratado termicamente, diâmetro de 1/2 polegadas (12,7 mm), com alta resistência de tamanho industrial, apresentando uma abertura do gatilho largo, útil para anexar a degraus de escadas aéreas, cestos e macas para salvamento ou de acesso por corda, nos pontos de ancoragem industriais que são grandes demais para a maioria dos mosquetões de resgate. Os bloqueios porca no portão para evitar atolamentos. A abertura mínima do portão completo deve ser 35 mm. Sua carga de ruptura deve ser de, pelo menos, 50KN. - Em aço extra-grandes formato "D" com trava de rosca; - Certificação CE; - Carga de ruptura de 50KN.	5,00000	340,00	
Itens Empenhados Contrato				
Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Set		00001 Mangueira 1 1⁄2" Tipo 2 30m: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja) e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, com excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com as normas ABNT -- NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.002/01 (1.1/2") e 40.003/01 (2.1/2").	2,50000	900,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora	Número	Data Referência		
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	2016NE001685	26/08/2016		
Gestão	Processo	Nota Empenho Original		
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar				
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho		
400010 Emissão de Empenho da Despesa	Lei Federal 10.520/02			
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado		
26.314.690/0001-47 MULTSTOCK LTDA - EPP	Global	Não		
Endereço Credor	Valor			
RUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 - PALMEIRAS - BELO HORIZONTE - MG - 30575430	3.176,00 (Três Mil Cento e Setenta e Seis Reais)			
00002	Divisor de bronze: Divisor confeccionado em latão fundido, com sua conexão de entrada com extremidade giratória rosca de montada com adaptador de engate rápido tipo Storz de 63 mm (2 1/2"), com duas saídas com extremidades giratórias roscadas e montadas com adaptadores de engate rápido tipo Storz de 38 mm (1 1/2"), Suas conexões de saída são dotadas de válvulas esferas com vedação em teflon e núcleo em aço inoxidável, com peso de no máximo 5 kg, com pressão de trabalho de 16 kgf/cm ² e pressão de teste de 32 kgf/cm ² .	1,00000	300,00	
00003	Adaptador rosca/storz em bronze: Conectada à válvula globo 2 1⁄2" 45o para adaptar mangueira de incêndio de 1 1⁄2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão. Entrada : Rosca fêmea 2 1⁄2" 5 fios por polegada padrão bombeiro NBR 5667. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Acabamento: Natural escovado.	1,00000	24,00	
00004	Adaptador 1 1⁄2 para 2 1⁄2 em bronze: Conectada à válvula globo 2 1⁄2 45o para adaptar mangueira de incêndio de 1 1⁄2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão Entrada : Engate rápido tipo storz 2 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99 Acabamento: Natural escovado	1,00000	24,00	
00007	Mosquetão em "D": Feito de aço tratado termicamente, diâmetro de 1/2 polegadas (12,7 mm), com alta resistência de tamanho industrial, apresentando uma abertura do gatilho largo, útil para anexar a degraus de escadas aéreas, cestos e macas para salvamento ou de acesso por corda, nos pontos de ancoragem industriais que são grandes demais para a maioria dos mosquetões de resgate. Os bloqueios porca no portão para evitar atolamentos. A abertura mínima do portão completo deve ser 35 mm. Sua carga de ruptura deve ser de, pelo menos, 50KN. - Em aço extra-grandes formato "D" com trava de rosca; - Certificação CE; - Carga de ruptura de 50KN.	5,00000	340,00	
Out	00001	Mangueira 1 1⁄2 Tipo 2 30m: Mangueira de incêndio tipo 2, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja) e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, com excelente resistência à ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos. Em conformidade com as normas ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT n° 40.002/01 (1.1/2") e 40.003/01 (2.1/2").	2,50000	900,00



Ano Base: 2016

Unidade Gestora	Número	Data Referência	
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	2016NE001685	26/08/2016	
Gestão	Processo	Nota Empenho Original	
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar			
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho	
400010 Emissão de Empenho da Despesa	Lei Federal 10.520/02		
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado	
26.314.690/0001-47 MULTSTOCK LTDA - EPP	Global	Não	
Endereço Credor	Valor		
RUA PROFESSOR CARLOS TUNES 195 - PALMEIRAS - BELO HORIZONTE - MG - 30575430	3.176,00 (Três Mil Cento e Setenta e Seis Reais)		
00002	Divisor de bronze: Divisor confeccionado em latão fundido, com sua conexão de entrada com extremidade giratória rosca de montada com adaptador de engate rápido tipo Storz de 63 mm (2 1/2"), com duas saídas com extremidades giratórias roscadas e montadas com adaptadores de engate rápido tipo Storz de 38 mm (1 1/2"), Suas conexões de saída são dotadas de válvulas esferas com vedação em teflon e núcleo em aço inoxidável, com peso de no máximo 5 kg, com pressão de trabalho de 16 kg/cm2 e pressão de teste de 32 kg/cm2.	1,00000	300,00
00003	Adaptador rosca/storz em bronze: Conectada à válvula globo 2 1⁄2" 45o para adaptar mangueira de incêndio de 1 1⁄2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão. Entrada : Rosca fêmea 2 1⁄2" 5 fios por polegada padrão bombeiro NBR 5667. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Acabamento: Natural escovado.	1,00000	24,00
00004	Adaptador 1 1⁄2" para 2 1⁄2" em bronze: Conectada à válvula globo 2 1⁄2" 45o para adaptar mangueira de incêndio de 1 1⁄2" em sistemas hidráulicos contra incêndio pressurizados por moto bomba. Matéria-Prima principal : Latão Entrada : Engate rápido tipo storz 2 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99. Saída : Engate rápido tipo storz 1 1⁄2" padrão bombeiro NBR 14.349/99 Acabamento: Natural escovado	1,00000	24,00
00007	Mosquetão em "D": Feito de aço tratado termicamente, diâmetro de 1/2 polegadas (12,7 mm), com alta resistência de tamanho industrial, apresentando uma abertura do gatilho largo, útil para anexar a degraus de escadas aéreas, cestos e macas para salvamento ou de acesso por corda, nos pontos de ancoragem industriais que são grandes demais para a maioria dos mosquetões de resgate. Os bloqueios porca no portão para evitar atolamentos. A abertura mínima do portão completo deve ser 35 mm. Sua carga de ruptura deve ser de, pelo menos, 50KN. - Em aço extra-grandes formato "D" com trava de rosca; - Certificação CE; - Carga de ruptura de 50KN.	5,00000	340,00

No cumprimento de
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
 Ordenador Primário

RICHARD SASS BRAUM
 Ordenador Secundário

EDUARDO ANTONIO G. DA ROCHA - Ten Cel BM

Mtcl 920238-2

VANDERVAN N. DA S. VIDAL - Maj BM
 Mtcl 924688-6

www.ck12.com
© 2012